

COMPRESORES SILENCIOSOS

NOVEDAD



COM-SIL06
COMPRESOR SILENCIOSO
PROSILENT 6 CEVIK 1 H.P. 6 LTS.
NOVEDAD COMPRESOR
SILENCIOSO LIGERO
MOTOR 230V/50 Hz
POTENCIA : 1 HP
DEPOSITO : 6 LTS
PRESION : 6-8 BAR
AIRE : 110 L/MIN
RUIDO : 61 dB
PESO : 10 KGS.



COM-GENI
COMPRESOR INSON.1,5 C.V.
Descripción:
Compresor de pistón no
lubricado e insonorizado.
Potencia:1,5 C.V.
Aspiración:200 l / m
Depósito:6 l
Presión:8 bar
R.p.m.:2800 Ud
Etapas:1 Ud
nº Pistones:1 Ud
Alimentación:230 V
Fases:1 ud
Nivel sonoro:74 dB
Peso:16 Kg
Medidas:46x22x65 cm



COM-CDSIL225
COMPRESOR SILENCIOSO
2 H..P. 25 LTS.
Compresor silencioso de baja
revoluciones con aplicaciones en
sectores sanitarios,pequeños talleres o
aplicaciones puntuales de aire, donde
se necesite aire y bajo nivel sonoro.
POTENCIA 2.0 HP 1.5 KW
APIRACION 210 LTS/MIN
PRESION MAX 8 BAR
DEPOSITO 25 LTS.
Nº ETAPAS 1 ACEITE NO
R.P.M. 1400
TENSION 230/50/II VOL/HZ/PH
NIVEL SONORO 58 DB
DIMENSIONES 560X240X620 CM
PESO 32 KG



COMPLETAMENTE SILENCIOSO

COM-ICO10024
COMPRESOR SILENCIOSO ICO-
100/24
1 C.V.- 24 LTS.
De fácil manejo y ligero en su transporte.
Muy bajo nivel sonoro.
De construcción robusta.
De reducidas dimensiones.
Equipo compresor de alta calidad que garantiza un
bajo nivel sonoro.
-Nivel acústico 38 dBm
-Grupo ICOx2
-Aire aspirado 100 l/min 6 m3
-Capacidad depósito 24 Ltrs
-Dimensiones 770 cm X 370 cm X 630
cm
-Peso 45 Kg
-Potencia 1 HP 0,8 kW
-Presión máxima :8 bar
-R.P.M2850 rpm
-Voltaje230/50/II

**CALIDAD PROFESIONAL
DOBLE PISTÓN***



IDEAL PARA ARTESANOS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

COM-CS240-03
COMPRESOR SILENCIOSO CS240-03
2,5CV. BICILINDRICO SECO
SERIE C240/03
Potencia kw/Hp 1,75 / 2,5
Tension V/Hz/Va 230/50
RPM 1400
Nº Cilindros 2
Presion max Bar/Psi 10/145
Aria aspirado L/min.-C.F.M. 240-
8,48
Aria desplazado (5 bar) L/min.-
C.F.M. 150-5,3
Sonoridad dB(A) 67
Peso 30
Dimensiones LxHxW cm
49X57X42
Calderin lts. 3



COM-CS240-25
COMPRESOR SILENCIOSO C240-24 2,5
CV. BICILINDRICO SECO
SERIE C240/10
Potencia kw/Hp 1,75 / 2,5
Tension V/Hz/Va 230/50
RPM 1400
Nº Cilindros 2
Presion max Bar/Psi 10/145
Aria aspirado L/min.-C.F.M. 240-
8,48
Aria desplazado (5 bar) L/min.-
C.F.M. 150-5,3
Sonoridad dB(A) 67
Peso 34
Dimensiones LxHxW cm 50x81x56
Calderin lts. 24

* EL SISTEMA DE DOBLE PISTÓN:

El sistema patentado de doble pistón reduce drásticamente el desgaste evitando así el mantenimiento frecuente que requieren los compresores comunes. La serie C240 se produce, monta y prueba en Italia. Cada máquina se somete a estrictos controles antes de lanzarse al mercado. Su reducido número de revoluciones del motor (1.400 rpm) garantiza su utilización las 24h del día sin problemas de sobrecalentamiento. La ausencia de aceite lubricante hace que el C240 sea ideal para el transporte, debido a que se puede poner en cualquier posición y además puede ser usado en ambientes con polvo y bajas temperaturas.