

TABLA TB DE COLAS POR APLICACIONES

Ref.	Medidas 12mm	Medidas 43mm	Medidas Granza	Características y aplicaciones principales
14	●	●	●	Adhesivo de secado muy rápido ideal para el embalaje y cerrado de cajas de cartón
213	●	●	●	Adhesivo indicado principalmente para el pegado de paneles cerámicos
214	●	●	●	Adhesivo económico de secado rápido ideal para el cerrado de cajas de cartón
23	●	●	●	Adhesivo de alto rendimiento para el pegado de paneles cerámicos
232	●	●	●	Adhesivo económico transparente para el pegado de productos en general
240	●	●	●	Baja viscosidad, tiempo abierto largo, transparente, productos en general
260	●	●	●	De altas prestaciones para pegado de plástico con plástico, incluso Polipropileno. Ideal manipuladores PLV, estuchería, expositores, carpetas
265		●	●	Adhesivo de alto rendimiento y tiempo abierto largo para ensamblaje de productos
267		●	●	Adhesivo de alta resistencia a la temperatura, tiempo abierto medio
410		●	●	Adhesivo en spray ideal para estabilización de palets
420		●	●	Adhesivo en spray para el pegado de productos en general
430		●	●	Adhesivo en spray de alto rendimiento y tiempo abierto largo
5	●	●	●	Baja viscosidad, tiempo abierto largo para ensamblaje de productos
7718	●		●	Color negro, adhesivo ideal para el relleno de espacios o agujeros
LM 44	●	●	●	Adhesivo que funde a baja temperatura, alto rendimiento, color blanco
VAC-TAC		●	●	Adhesivo de tiempo abierto muy largo ideal para procesos e inyección de resina en vacío
FOUNDRY-TEC		●	●	Adhesivo para el encolado de machos y noyos de fundición