

Silencioso - Sin aceite

CSK330/03

COM-CS240-03-12

ESPECIAL LABORATORIOS Y MAQUINAS MEDICION

12 BARES



230V - 50Hz

CSK330/24

COM-CS240-24-12



230V - 50Hz

CSK330/50



230V - 50Hz

2,20 kW (3,00 hp)

Air intake 330 L/min

68 dB(A)

3 lt. tank

2,20 kW (3,00 hp)

Air intake 330 L/min

68 dB(A)

24 lt. tank

2,20 kW (3,00 hp)

Air intake 330 L/min

68 dB(A)

50 lt. tank

EL SISTEMA DE DOBLE PISTÓN

-El sistema patentado de doble pistón reduce drásticamente el desgaste evitando así el mantenimiento frecuente que requieren los compresores comunes.

CALIDAD PROFESIONAL

-La serie C240 se produce, monta y prueba en Italia. Cada máquina se somete a estrictos controles antes de lanzarse al mercado.
-Su reducido número de revoluciones del motor (1.400 rpm) garantiza su utilización las 24h del día sin problemas de sobrecalentamiento.

SECTORES DE UTILIZACIÓN

-Concebido para uso profesional
-La ausencia de aceite lubricante hace que el C240 sea ideal para el transporte, debido a que se puede poner en cualquier posición y además puede ser usado en ambientes con polvo y bajas temperaturas.

		CSK330/03	CSK330/24	CSK330/50
Compressor type <i>Tipo di compressore</i>		Oil-free piston <i>A pistoni a secco</i>	Oil-free piston <i>A pistoni a secco</i>	Oil-free piston <i>A pistoni a secco</i>
Construction <i>Costruzione</i>		Industrial	Industrial	Industrial
Noise level <i>Livello di rumorosità</i>		Ultra-quiet <i>Super-silenzioso</i>	Ultra-quiet <i>Super-silenzioso</i>	Ultra-quiet <i>Super-silenzioso</i>
Maintenance overhaul hours <i>Manutenzione generale ore</i>		3000	Based on 10 bars continuous operation at 40°C <i>Valori riferiti ad un funzionamento in continuo a 10 bar a 40°C</i>	
Integrated hour meter <i>Contaore integrato</i>		-	-	-
Tank automatic drain <i>Scaricatore serbatoio automatico</i>		-	-	-
Tank internal coating <i>Verniciatura serbatoio interno</i>		Epoxy <i>Epodissica</i>	Epoxy <i>Epodissica</i>	Epoxy <i>Epodissica</i>
Moisture trap <i>FR anticondensa</i>		-	-	-
V - Hz		230 - 50	230 - 50	230 - 50
kW (hp)		2,20 (3,00)	2,20 (3,00)	2,20 (3,00)
rpm		1400	1400	1400
Nominal current, A <i>Consumo, A</i>		9,6	9,6	9,6
Cylinders <i>Cilindri</i>		2	2	2
Air intake, L/min <i>Aria aspirata, L/min</i>		330	330	330
Air delivery @ 5 bars, L/min <i>Aria resa @ 5 bar, L/min</i>		200	200	200
Max pressure, bars <i>Pressione max, bar</i>		10	10	10
Duty cycle <i>Ciclo di lavoro</i>		S1 - 100%	S1 - 100%	S1 - 100%
Tank, lt. <i>Serbatoio, lt.</i>		3	24	50
dB(A)		68	68	68
L x W x H cm	product <i>prodotto</i>	47 x 40 x 60 32 kg 1 pc	55 x 48 x 79 36 kg 1 pc	55 x 48 x 103 44 kg 1 pc
	package <i>imballo</i>	80 x 60 x 70 40 kg 1 pc	80 x 60 x 70 45 kg 1 pc	80 x 120 x 65 55 kg 1 pc
	full pallet	80 x 120 x 80 430 kg 12 pc	80 x 120 x 165 270 kg 6 pc	120 x 100 x 165 330 kg 6 pc

