

RiveDrill


Catálogo 2015



*Remachando con su propia máquina de perforación. Cualquier marca. Sin vibraciones perjudiciales para el cuerpo del operador. Sin compresores ni mangueras de aire comprimido. Sin esfuerzo en manos y brazos. Con **más seguridad** sin lesiones laborales. Con **más libertad** de acción en el área de trabajo, sin ataduras. Con **más felicidad** laboral sin esfuerzo físico en manos y brazos del operador.*

RiveDrill





RiveDrill R98



RiveDrill R10



RiveDrill E95H
en caja de cartón



RiveDrill E95H
en bote de cartón



RiveDrill E95H
en blister



RiveDrill E20



RiveDrill E28




RiveDrill HP




NutDrill ND2



NutDrill ND

Modelo									
★ Recomendado		RiveDrill HP	RiveDrill E28	RiveDrill E20	RiveDrill E95H	RiveDrill E10	RiveDrill R98	NutDrill ND	NutDrill ND2
Uso recomendado		Profesional	Profesional	Profesional	Bricolage D.I.Y.	Bricolage D.I.Y.	Bricolage D.I.Y.	Profesional	Profesional
	Carrera de trabajo (Z)	30 mm	28 mm	20 mm	10 mm	10 mm	10 mm		
	Fuerza max. remacha. (F)	1000 Kgs. 10000 Nw	800 Kgs 8000 Nw	650 Kgs 6500 Nw	500 Kgs 5000 Nw	300 Kgs 3000 Nw	200 Kgs 2000 Nw	1000 Kgs 10000 Nw	800 Kgs 8000 Nw
	Espesor a unir (X)	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos	Todos
	Diámetro del remache (D)	2,4mm - 3/32 in 3,2mm - 1/8 in 4,0mm - 5/32 in 4,8mm - 3/16 in 6,4 mm - 1/4 in	2,4mm - 3/32 in 3,2mm-1/8 in 4,0mm-5/32 in 4,8mm-3/16 in	2,4mm - 3/32 in 3,2mm-1/8 in 4,0mm-5/32 in 4,8mm-3/16 in	2,4mm - 3/32 in 3,2mm-1/8 in 4,0mm-5/32 in 4,8mm-3/16 in	2,4mm - 3/32 in 3,2mm-1/8 in 4,0mm-5/32 in 4,8mm-3/16 in	4,0mm-5/32 in	M3-M4-M5 M6-M8 American thread	M3-M4-M5 M6-M8 American thread
Protector de la mano Telescópico deslizante.		No	Si	Si	Si	No	No	No	Si
Material de la carcasa		Acero y goma	Acero y poliamida con fibra de vidrio	Acero y poliamida con fibra de vidrio	Poliamida y fibra de vidrio	Poliamida y fibra de vidrio	Plástico	Acero y goma	Poliamida y fibra de vidrio
Bocas incluidas		4	4	4	3	3	1	5 juegos Boca y mandril	5 juegos Boca y mandril
Número de mordazas		3	2	2	2	2	2		
Peso neto (gramos)		582	360	356	293	230	189	511	361
Peso bruto (gramos) (incluidas bocas y caja)		700	477	473	410	270	229	828	678

Blind Rivet			RiveDrill					
Blind Rivet Diámetro mm (in)	Mandril Material	Break Mandrel Diámetro mm (in)	HP	E28	E20	E95H	E10	R98
6,4mm 1/4in	Ac. Inoxidable	3,85-3,6mm (0.151in)						
	Acero							
	Aluminio							
4,8mm 3/16in	Ac. Inoxidable	3,1-2,65mm (0.114in)						
	Acero							
	Aluminio							
4,0mm 5/32in	Ac. Inoxidable	2,4-2,2mm (0,095in)						
	Acero							
	Aluminio							
3,2mm 1/8in	Ac. Inoxidable	2,1-1,8mm (0.076in)						
	Acero							
	Aluminio							
2,4mm 3/32in	Ac. Inoxidable	1,5-1,45mm (0,057in)						
	Acero							
	Aluminio							
Carrera de trabajo Z maxima mm (in)			30mm (1.18in)	28mm (1.10in)	20mm (0.79in)	10mm (0.39in)	10mm (0.39in)	10mm (0.39in)

 Con esfuerzo